FICHA TÉCNICA

PORCELANATO ORISTONE 60X60

SUCERAMICA®
Inspirate y haz realidad tus ideas

SUCERAMICA DEL CARIBE & CIA S.A.S
NIT: 900324817-6

CARECTERISTICA TECNICAS:

CERAMICO		TIPO DE SUPERFICIE	RIBETE	RECOMENDACIONES DE USO	TRAFICO	PESO DEL PRODUCTO	ESPESOR	M2/CAJA	PIEZAS/ CAJA	ANTIDESLIZANTE
SERIE	**REFERENCIA**									
ORISTONE	GREY	MATE	RECTIFICADO	INTERIORES/ EXTERIORES	COMERCIAL ALTO	APROX. 24,6 KG	7 MM	1,44 M2	04	NO

DETALLES TÉCNICOS DE SAL SOLUBLE

PROPIEDAD	ETS INTERNACIONAL GRUPO ISO 13006 / EN 176	VALOR DECLARADO AGL	MÉTODO DE PRUEBA
Desviación de longitud	± 0.6%	± 0.3%	ISO 10545 Pt 2
Desviación de espesor	± 5%	± 3%	ISO 10545 Pt 2
Rectitud de lados	± 0.5%	± 0.1%	ISO 10545 Pt 2
Rectangularidad	± 0.6%	± 0.2%	ISO 10545 Pt 2
Planitud de la superficie	± 0.5%	± 0.2%	ISO 10545 Pt 2
Absorción de agua	< 0.5%	< 0.05%	ISO 10545 Pt 3
Dureza	> 6	> 6	EN 101
Fuerza flexible	> 35N/mm2	> 37N/mm2	ISO 10545 Pt 4
Resistencia a la abrasión	< 175 mm2	< 144 mm2	ISO 10545 Pt 6
Resistencia al deslizamiento	> 0.4%	> 0.4%	ISO 10545 Pt 17
Rompiendo la fuerza	113 N	1900 N	ISO 10545 Pt 4
Resistencia a las heladas	A prueba de heladas		ISO 10545 Pt 12
Resistencia química	Sin daños		ISO 10545 Pt 13
Resistencia al choque térmico	Sin daños		ISO 10545 Pt 9
Resistencia al color	Sin daños		DIN 10545-14
Expansión de humedad	Nulo		ISO 10545-10

NOMBRE: ORISTONE GREY
FORMATO: 60X60 CM
UND EMPAQUE: 1,44 M2

Carrera 43 No. 82-96 Tel.:(57) 3005681 Cel.: 3046104871
www.suceramica.com @suceramica
Barranquilla - Colombia