FICHA TÉCNICA

CERAMICA CEMENTO 60X60

SuCeramica®
Inspirate y haz realidad tus ideas

SUCERAMICA DEL CARIBE & CIA S.A.S
NIT: 900324817-6

CARECTERISTICA TECNICAS:

CERAMICO		TIPO DE SUPERFICIE	RIBETE	RECOMENDACIONES DE USO	TRAFICO	PESO DEL PRODUCTO	PEI	M2/CAJA	PIEZAS/ CAJA	ANTIDESLIZANTE	VARIACIÓN LIGERA
SERIE	**REFERENCIA**										
CEMENTO	BEIGE	MATE	NO RECTIFICADO	INTERIORES	RESIDENCIAL/ COMERCIAL	APROX. 35,30 KG	P4	2,52 M2	07	NO	VT3

Ambientes residenciales con y sin acceso a la calle como salas, habitaciones, cocinas, garajes y balcones, Areas comerciales sin acceso a la calle.

- CARACTERISTICA TECNICAS:

ISO 13006 / 10545

NBR 13818 - GRUPO BIIb

Proceso de manufacturacion - Monococcion

Absorcion de agua - 6% a 10% Grupo BIIb

Resistencia a la abrasion - PEI 4

Resistencia a la flexion -> 18Mpa classe BIIb

Resistencia a la rayadura - Garantizado

Resistencia a los agentes quimicos - Classes GLA/GLB

Espesor: 7,4 mm / 60X60

Tamaño de fabricacion: 595X595 mm

NOMBRE: CEMENTO BEIGE PLUS
FORMATO: 60X60 CM
UND EMPAQUE: 2,52 M2

Carrera 43 No. 82-96 Tel.:(57) 3005681 Cel.: 3046104871
www.suceramica.com @suceramica
Barranquilla - Colombia